

# PM250TA (1次元モデル) / PM250TAH (2次元モデル) 製品仕様

	PM250TA (1次元モデル)	PM250TAH (2次元モデル)
<b>一般仕様</b>		
OS :	Microsoft® Windows CE 5.0 Professional 日本語版	
CPU :	Marvell PXA300 624MHz 32bit RISCプロセッサ	
メモリ :	RAM 128MB ROM 128MB	
拡張スロット :	microSD メモリーカード(8GB以下)	
表示部 :	ディスプレイ 2.8インチ カラーTFT LCD 65,536色 QVGA(240×320 ドット) バックライト LEDバックライト	
入力部 :	スキャンキー(フロント・サイド(左右))、カーソルキー、ファンクションキー(F1~F4)、テンキー(0~9) 機能キー(ENT、ESC、BKSP、SP、CTRL、FUNC、ALPHA)、電源キー、リセット、タッチパネル	
サウンド :	スピーカー、マイクロホン、イヤホン(ステレオ)	
バイブレーション機能 :	バイブレーションモーター搭載	
音声機能 :	ソフトウェアの設定によりVoIP通話可能	
インターフェース :	無線LAN IEEE 802.11b/g (セキュリティ : WPA2、WPA、WEP) Bluetooth Ver2.0 + EDR準拠 (Class 2) USB1.1 (専用コネクタ ⇄ USBコネクタ) クレードル部 RS232C (最大115.2kbps)、USB (USB1.1)、Ethernet	
<b>寸法</b>		
本体サイズ :	175 × 66 × 26.8 mm グリップ部 58 mm (幅)	
重量 :	250g (標準バッテリー使用時) 275g (大容量バッテリー使用時)	
<b>電気仕様</b>		
メインバッテリー :	リチウムイオンバッテリー 標準バッテリー : 3.7V、2,200mAh、動作時間 約13時間(※2) 大容量バッテリー(※1) : 3.7V、3,300mAh、動作時間 約19時間(※2)	
サブバッテリー :	リチウムポリマーバッテリー 100mAh (スタンバイ時間 約72時間)	
充電時間 :	4時間	
ACアダプター :	AC 100~240V	
<b>環境仕様</b>		
防塵防滴性能 :	IP64準拠	
動作温度 :	-10℃~60℃	
保管温度 :	-20℃~70℃	
湿度 :	5~95% (結露なきこと)	
衝撃 :	1.5m (コンクリート上)	
<b>読み取りシンボル</b>		
1次元 :	EAN 8/13(JAN 8/13)、Bookland EAN、UPC-A/E/E1、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、UCC/EAN 128 (GS1-128)、ISBT 128、Interleaved 2 of 5、Codeber (NW-7)、GS1 DataBar (RSS 14、RSS Limited、RSS Expanded)、MSI、Triopic Code 39、UCC_Coupon	EAN 8/13(JAN 8/13)、UPC-A/E、UPC-A with Expanded Coupon Code、Code 11、Code 32 Pharmaceutical、Code 39、Code 93/93i、Code 128、GS1-128、Codabar (NW-7)、GS1 Data Bar (RSS)、MSI、Plessey Code、Trioptic Code PosiCode、Telepen、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5(IATA)、Straight 2 of 5 (Industrial)、ISBT 128
2次元 :	—	Aztec Code、Mesa、Datamatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR Code、Code 49、Codablock F PDF417、MicroPDF417、Code 16K、TCIF Linked Code 39、EAN、UCC Composite
郵便コード :	—	Postnet、British Post、Canadian Post、Australian Post、Japanese Post、Planet Code、KIX(Netherlands) Post、China Post、Korea Post、4-CB(4-State Customer Barcode)、ID-Tag(UPC 4 State)
OCRフォント :	—	OCR-A、OCR-B
<b>保証</b>		
	1年 (ターミナル本体および周辺機器)	

※1 別売品となります。

※2 電池寿命は使用環境により異なります。当社基準連続利用(無線未接続で0.5秒間隔のスキャナー読み込み)による動作時間。