

Scan Pal 5100 製品仕様

一般仕様

プロセッサ:	PXA300 624MHz
OS:	Microsoft® Windows CE 5.0 Core
メモリー:	64MB RAM x 128MB Flash
フラッシュメモリー:	128MB Flash
表示部:	2.4インチカラー (240x320 pixels) QVGA,タッチパネル (オプション)
入力部:	28キー Numeric (Alpha/ shift /function/navigation key)
サウンド:	内蔵スピーカー
I/Oポート:	Full speed USB 1.1 from cradle (or I/O cable); RS232 (115 Kbps) from cradle
開発環境:	SDK
アプリケーションソフトウェア:	Basic application softwares and demos
拡張スロット:	Micro SD メモリーカード (32G 以下)
バッテリー:	リチウムイオンバッテリー 標準バッテリー 2,200mAh 大容量バッテリー 3,300mAh
想定稼働時間:	約 8 時間 (連続利用)
充電時間:	約 4 時間 (0° C ~ 40° C)
イメージャー/スキャナー:	Honeywell Laser / Imager
読み取りシンボル:	標準的な1次元バーコード および 2次元シンボル

環境仕様

本体サイズ:	(L) 157 x (W) 57 x (D) 41 mm
重量:	231g (標準バッテリー含む)
動作温度:	-10° C ~ 50° C
保管温度:	-20° C ~ 70° C
湿度:	5% ~ 95% (結露なきこと)
衝撃:	1.2m
防塵防滴性能:	IP 54
ESD規格:	±8 kV 放電後に機能すること

通信・セキュリティ

無線LAN:	Dual Mode 802.11 b/g (11 Mbps/54 Mbps)
セキュリティ:	WEP, WPA and WPA2
Bluetooth:	Bluetooth® Class II (通信範囲 約10 m) v2.0 Enhanced Data Rate (EDR)

保証

1年間